


## Wpust podłogowy PRONTO, DN 100, 120 x 120 mm

Numer artykułu: 700063

GTIN: 4001636700063

Grupa rabatowa: 3



### Opis:

Wpust podłogowy PRONTO, DN 100, 120 x 120 mm  
wg normy DIN EN 1253  
do wmontowania w rurę, stosowany przy nieuszczelnionych konstrukcjach podłoża

wersja z:

- syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm
- uniwersalną uszczelką wargową

materiał:

króciec: polipropylen o dużej udarności, z uformowaną uszczelką wargową z TPE,  
ramka: stal nierdzewna 1.4301, 120 x 120 mm,  
ruszt: stal nierdzewna 1.4301, 115 x 115 mm, klasa obciążenia K 3 (300 kg)

The trap assembly can be easily removed and the fitting used for rodding access.

### Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą
DN 100	DIN EN 1253	1,40 l/s	20,00 mm

### Części zamienne:

501080 grate E 115, 115 x 115 mm

480774 trap insert for PRONTO